

Autoclaves

✓ Proveer Soluciones



DGP

SUMINISTROS A HOSPITALES



AV-07 AUTOCLAVE ELECTRÓNICO SEMI-AUTOMÁTICA DIGITAL (12 LITROS)

Características

- ✓ Cámara interna y 3 charolas en acero inoxidable.
 - Pantalla de cristal líquido o LCD para un mayor control en el monitoreo de los ciclos de esterilización.
- ✓ **Se puede observar:**
 - Temperatura, tiempo, presión y el estado de trabajo del equipo.
- ✓ Tres programas de esterilización y programa de secado.
- ✓ Control de ciclos de esterilización por micro-controlador.
- ✓ Sellado de la puerta a presión.
- ✓ **Alimentación:** 120V/-60Hz; Potencia: 1050 W.

Dimensiones

- ✓ **Equipo:** Ancho: 33 cm, Alto: 35.5 cm, Largo: 63 cm.
- ✓ **3 Charolas:** (1) 18.5 * 32 cm / (2) 17.5 * 32 cm.
- ✓ **Interior:** Profundidad de 34 cm y Diámetro de 21.5 cm.



AV-28L AUTOCLAVE ELECTRÓNICO SEMI-AUTOMÁTICA DIGITAL (28 LITROS)

Características

- ✓ Cámara (Horizontal) interna y 3 charolas en acero inoxidable.
- ✓ Pantalla de cristal líquido o LCD para un mayor control en el monitoreo de los ciclos de esterilización.
- ✓ Se puede observar:
 - Temperatura, tiempo, presión y el estado de trabajo del equipo.
- ✓ Programa de detección de errores:
 - Detiene el ciclo de esterilización en uso.
- ✓ Cuenta con 5 programas de esterilización y de secado.
- ✓ Cuenta con despresurizado automático.
- ✓ Funcionamiento con calor húmedo.
- ✓ Control de ciclos por micro-controlador.
- ✓ Sellado de la puerta a presión.

Dimensiones

- ✓ **Equipo:** Ancho: 40 cm, Alto: 42 cm, Largo: 70 cm.
- ✓ **3 Charolas:** 44 * 23.4 cm / 44 * 27.2 cm / 44 * 22.8 cm.
- ✓ **Interior:** Profundidad de 45 cm y Diámetro de 28 cm.



GRD-08 ESTERILIZADOR ELECTRÓNICO DE CALOR SECO

Descripción

El sistema de operación cuenta con la funciones de: precalentamiento y ciclo de esterilización automático, programa de temperatura con rango de 100-180 grados centígrados, programa de tiempo con un rango de 10 - 99 minutos, control de temperatura y monitoreo en la cámara interna (que se puede visualizar en el LCD), además cuenta con MEMORIA DE PROGRAMA, en la que usted puede almacenar los datos de temperatura y tiempo que utilice con mayor frecuencia y finalmente con un programa de detección de error en la operación que garantiza la funcionalidad del equipo.

Características

- ✓ Operado por un microcontrolador, dando control absoluto en el sistema, llevando a cabo ciclos de esterilización sin error.
- ✓ Programa de detección de error en la operación que garantiza la funcionalidad del equipo.
- ✓ Control de temperatura y monitoreo en la cámara interna (que se puede visualizar en el LCD).
- ✓ Pre-calentamiento y ciclo de esterilización automático.
- ✓ Programa de tiempo de 10 - 99 min.
- ✓ Cuenta con memoria de programa.
- ✓ Temperatura de 100 - 180 °C.

Dimensiones

- ✓ **Equipo: Ancho:** 69 cm, **Alto:** 39 cm, **Largo:** 33 cm.
- ✓ **Interior: Ancho:** 44.5 cm, **Alto:** 27 cm, **Largo:** 23 cm.



DGP

SUMINISTROS A HOSPITALES



dgpsuministrosahospitales.com

✓ Proveer Soluciones

Llámanos para mayor información

 (833) 213.8451, (833) 221.4029

 Ingenieros 207, Col. Allende, 89130 Tampico, Tamps.

